

AGA 204 – OVERNAT RIMUOVI GRAFFITI

Prodotto utilizzato per la rimozione di graffiti da supporti lapidei naturali ed artificiali.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Componenti principali	Solventi e tensioattivi
Aspetto fisico	Liquido
Colore	Paglierino
Peso specifico	0,990 kg/l
pH	Alcalino
Biodegradabile	Oltre il 90%
Confezione	1 - 5 - litri
Resa per m ²	La resa del prodotto varia in base al tipo di graffito e alla manualità dell'operatore.

TIPO D'INTERVENTO

Prodotto utilizzato per l'eliminazione dei graffiti, effettuati con bombolette spray a base di resine acriliche, alchiliche e sintetiche, pennarelli indelebili, biro, ecc. su muri e su materiali lapidei naturali ed artificiali, precedentemente protetti con prodotti antigraffiti o su pellicole tipo 3 M.

APPLICAZIONE

- ◆ L'intervento deve sempre iniziare dalla parte più alta del supporto da pulire.
- ◆ Il prodotto deve essere applicato a pennello su supporti asciutti.



- ◆ Va lasciato agire per oltre 20/30 minuti



- ◆ Successivamente, riapplicare il prodotto a pennello e rimuovere i colori disciolti.
- ◆ Asportare il tutto, utilizzando spugne ed acqua e/o con acqua corrente.
In caso di forte resistenza, ripetere l'operazione fino a totale rimozione dei graffiti.

N. B.: Con l'impiego del prodotto occorre fare particolare attenzione agli aspetti di pericolosità riguardanti l'impatto ecologico e l'inquinamento. La Società respinge ogni responsabilità per l'omissione delle precauzioni necessarie e prescritte da leggi, normative e regolamenti vigenti in materia al fine di evitare possibili contestazioni da parte delle Autorità locali e sanitarie.

MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA UTILIZZATA

La pulitura dell'attrezzatura deve essere eseguita con acqua

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Usare guanti adatti

NORMATIVE

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza o il nostro servizio tecnico.

PRECAUZIONI

Operare a temperature > 5 °C. Evitare il contatto con sostanze alimentari. Durante l'applicazione è necessario proteggere le superfici attigue onde evitare danneggiamenti ai materiali con i quali il prodotto viene a contatto. Prodotto infiammabile

STOCCAGGIO

REMOGRAFFIDOC F.6 può essere stoccato in contenitori sigillati per almeno un anno.
Evitare stoccaggi a temperature < 5 °C e > 30 °C.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E NEI PREVENTIVI LAVORI

- ◆ Dissolvente per rimuovere i colori dei graffiti dai materiali lapidei e intonaci decorati precedentemente protetti con le linee Docchem. Il prodotto non deve danneggiare i supporti e non deve lasciare aloni sottostanti. (tipo AGA 204 - OVERNAT RIMUOVI GRAFFITI)
- ◆ **Caratteristiche generali:**
A base di solventi, sostanze alcaline e tensioattivi anionici e non ionici biodegradabili oltre il 90%.
Peso specifico 0.990 Kg/l.

Le informazioni fornite con questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e, nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore, saranno modificate. A fine cautelativo l'utilizzatore è tenuto ad eseguire verifica del materiale che gli perviene. Le indicazioni fornite circa l'uso del materiale sono state desunte da prove da noi eseguite con una corretta procedura. Nel caso d'impiego con altri prodotti si consiglia all'operatore di eseguire prove ed esami preliminari in proprio, al fine di individuare le eventuali incompatibilità. Il produttore declina qualsiasi responsabilità in caso d'omissione da parte dell'utilizzatore delle opportune precauzioni di legge, normative e regolamenti vigenti in materia, evitando così eventuali contestazioni da parte delle competenti autorità locali e/o sanitarie. L'utilizzatore deve eventualmente identificare, verificare e gestire la soluzione di situazioni comportanti la violazione di leggi e/o regolamenti in vigore.