

Scheda Tecnica: AGA 702 PREVIENI MUFFA
Aggiornamento: 01/01/15
Annulla e sostituisce le edizioni precedenti

●Linea Protettivi

AGA 702 PREVINI MUFFA

Prodotto utilizzato, sia in interni sia in esterni, per la prevenzione di muffa, muschi, licheni, alghe e funghi su supporti in muratura, legno, fibrocemento, cartongesso e su tutte le superfici assorbenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Componenti principali	Preparato in acqua a base di silicati
Aspetto fisico	Liquido
Colore	Neutro
Peso specifico	1,000 kg/l
Confezione	1 - 5 - 10 l
Resa	200/300 ml/m² circa

TIPO D'INTERVENTO

Il preparato, a base acquosa, svolge un'azione molto efficace preventiva disinfettante, antimuffa e antialghe. AGA 702 Protettivo Antimuffa non pregiudica l'ancoraggio dei successivi rivestimenti.

APPLICAZIONE

Evitare di applicare AGA 702 PROTETTIVO ANTIMUFFA su superfici dove siano stati usati ipoclorito di sodio diluito (varechina) o composti a base di cloro come disinfettanti, nel caso pulire bene le parti.

Il prodotto è pronto all'uso: agitare il contenitore prima del prelievo.

Applicazione del prodotto:

- Applicare una mano di AGA 702 PROTETTIVO ANTIMUFFA a rullo pennellessa **NO** a spruzzo.
- attendere circa 3 ore, dopo tale periodo applicare la seconda mano applicativa.

N. B.: Con l'impiego del prodotto occorre fare particolare attenzione agli aspetti di pericolosità riguardanti l'impatto ecologico e l'inquinamento. La Società respinge ogni responsabilità per l'omissione delle precauzioni necessarie e prescritte da leggi, normative e regolamenti vigenti in materia al fine di evitare possibili contestazioni da parte delle Autorità locali e sanitarie

MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA UTILIZZATA

La pulitura dell'attrezzatura richiede solo acqua corrente.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Indossare guanti

NORMATIVE

Questo prodotto è classificato come no pericoloso ai sensi del D.Lgs. n° 65 del 14-03-03; pertanto è disponibile la Scheda di Sicurezza solo su richiesta.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza o il nostro servizio tecnico.

PRECAUZIONI

Operare a temperature > 5 °C e in ambienti accuratamente aerati Evitare il contatto con sostanze alimentari. Durante l'applicazione è necessario proteggere le superfici attigue onde evitare danneggiamenti ai materiali con i quali il prodotto viene a contatto.

Scheda Tecnica: AGA 702 PREVIENI MUFFA
Aggiornamento: 01/01/15
Annulla e sostituisce le edizioni precedenti

STOCCAGGIO

AGA 702 PROTETTIVO ANTIMUFFA può essere stoccato in contenitori sigillati per almeno 1 anno.
Evitare stoccaggi a temperature < 5 °C.

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e nei preventivi lavori.

- ◆ Il prodotto deve essere a base di silicati.
- ◆ Deve evitare la non proliferazione di: Muffe, Alghe e Muschi senza interagire con il materiale dove viene applicato.
(tipo AGA 702 PROTETTIVO ANTIMUFFA).

Caratteristiche generali:

- ◆ Peso specifico 1,000 kg/L

Le informazioni fornite con questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e, nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore, saranno modificate. A fine cautelativo l'utilizzatore è tenuto ad eseguire verifica del materiale che gli perviene. Le indicazioni fornite circa l'uso del materiale sono state desunte da prove da noi eseguite con una corretta procedura. Nel caso d'impiego con altri prodotti si consiglia all'operatore di eseguire prove ed esami preliminari in proprio, al fine di individuare le eventuali incompatibilità. Il produttore declina qualsiasi responsabilità in caso d'omissione da parte dell'utilizzatore delle opportune precauzioni di legge, normative e regolamenti vigenti in materia, evitando così eventuali contestazioni da parte delle competenti autorità locali e/o sanitarie. L'utilizzatore deve eventualmente identificare, verificare e gestire la soluzione di situazioni comportanti la violazione di leggi e/o regolamenti in vigore.